

## JH Mælkevogne

### JH STANDARD MÆLKEVOGN

#### JH STANDARD MÆLKEVOGN

Fås i størrelserne 100, 180 og 280 liter, Standard mælkevognene leveres med termometer, gummihane, rustfri tanke, rustfrit understel og store hjul med rustfri lejer, som sikrer nem rengøring, lave vedligeholdelsesomkostninger og lang levetid.

**JH STANDARD MÆLKEVOGN** er uden varme og mixer. Den er ideel til allerede opvarmet mælk og korte distancer.



**JH SPECIAL MÆLKEVOGN**

#### JH SPECIAL MÆLKEVOGN

Fås i størrelserne 180, 280, 360 og 400 liter Special mælkevognene er bygget op på en rustfri undervogn med hjultræk og leveres med samme rustfri tanke som standard mælkevogne.

#### Tilkøbsmuligheder:

- Med varme, til opvarmning af mælk
- Med mixer, til opblanding af mælk eller vådfoder
- med pumpe til udfodring
- med doseringskontrol til pumpe, mælk eller vådfoder
- med udfodringshåndtag med tryknap og drypstop-ventil
- låg i plast eller stål

## JH Mælkevogne

**JH SPECIAL MÆLKEVOGN** er bygget op på en batteridrevet El-undervogn (48 V batteri) og styres nemt oppe fra førerpulten.

Kan individuelt udstyres med varme, mixer og udfodringspumpe.

JH Special Mælkevogn gør det nemt at komme rundt med selv store mængder mælk.

**JH MIXERVOGN** er monteret med en mixer, som sikrer en hurtig og god opblanding af mælkeerstatning.

**JH VARMEVOGN** er monteret med et termostatstyret vandbad under mælketanken.

Vandbadet på vognen bliver varmet op af et aflangt varmelegeme, som sikrer at mælken udfodres ved den ønskede temperatur.

Vandbadet sikrer også at mælken ikke brænder på og letter den efterfølgende rengøring.

JH Varmevogn kan også udstyres med mixer, hvis det ønskes.



- Varmevogn med hjultræk 280 liter,
- Mixer og pumpe
- Doseringskontrol
- Udfodringshåndtag med trykknop
- Stållåg



- Mixerevogn 180 liter,
- Mixer



- Vådfodervogn 100 liter,
- Mixer og pumpe
- Udfodringshåndtag med trykknop

# JH Mælkevogne

## Specifikationer

### Materiale:

Vognene leveres med store gummi hjul, hvilket gør vognene nemme at køre med, og selv på ujævnt terræn er vognene meget stabile.

### Rengøring:

Den enkle opbygning af vognene i rustfri stål sikrer en nem rengøring efter brug og dermed en god hygiejne.

### Størrelse tank:

Standard mælkevognene kan leveres med:

- 100, 180 eller 280 l. tank

Special mælkevognene kan leveres med alle størrelser:

- fra 100 l. op til 400 l. tank

### Udstyr:

Vognene leveres med et termometer, der sikrer at mælken udfodres ved den ønskede temperatur.

Standard tankene i størrelserne 100, 180 og 280 l. leveres med en literinddeling, så mængden i vognene nemt kan aflæses.

Alle modellerne kan leveres med låg, så mælken kan holdes varm i længere tid.

### Ekstraudstyr:

- **Udfodringspumpe med doseringspistol**, som letter udfodringen af mælken. Doseringspistol leveres med trykknop.
- **Doseringspumpe** - sikrer en ensartet fodring, og den ønskede mængde kan let indstilles. Litermængden kan indstilles mellem 0,5 – 5 l. med ½ l. interval. Pumpen kan også udpumpe uden begrænsning.
- **Råmælksindsats** kan fås til standard tankene – gør at råmælk kan medbringes og udfodres i samme arbejds gang.

# JH mælkevogne

## Reserve dele

Gummihane




Råmælksindsats



Propeller



Literinddeling



Hjul



Varmelegemer 3kW/10kW



Mixermotor



Pumpekit med eller uden doseringskontrol. Kan eftermonteres



Pumpe til udfodring af mælk og vådfoder



Doseringspistol



Doseringskontrol

